

小字符喷码机 A500/A500P

- 高性能墨路系统和齿轮泵技术
- 高质量的喷印效果
- 性能稳定，适合染料型、颜料型墨水的使用
- 广泛用于线缆、电子、日化、建材等行业



功能特点

经典稳定

- 经典墨路系统，已被证明的可靠性。无论是连续工作还是每天开机始终保持一贯的可靠和稳定性，最大避免无计划停机。
- 喷头自动清洗功能保证喷嘴不会因频繁的开关机而堵塞，提高喷码机的稳定性。

操作简单

- 经典的操作界面，简单易学，减少培训时间成本。
- 一键开关机，轻松快捷。

维护简易

- 可拆卸喷嘴设计，保养维护更方便更彻底。
- 一键式启停操作及单独控制墨路系统阀和泵，可实现对局部管路的精准控制。



技术参数

可选字符点阵	
单行	5 x 5 7 x 5 9 x 7 12 x 12 16 x 14 24 x 22 32 x 30
双行	5 x 5 16 x 14
三行	5 x 5 7 x 5
四行	5 x 5 7 x 5
行数/高度/速度/距离	
最大喷印行数	4 行
字符高度	1 - 10 mm
最高喷印速度	150 米 / 分钟
最佳喷印距离	与表面距离 12 mm
标准特性	
打印延时、自动重复、自动颠倒/翻转、打印计数用户时钟格式、可调整字符高度和宽度、序列号打印、翻转、颠倒、加粗字符、信息重复	
墨水系统	
墨水粘度控制	自动
墨水排空控制	开机时自动进行
墨水类型	染料型 颜料型
数据传输	
RS232 PCMCIA卡	
环境	
温度范围	5 °C - 45 °C 操作状态下
湿度	10 % - 90 % (无结霜)
电源	200 - 240 VAC 50 / 60 Hz 120 W
机箱	
防护等级	IP 53
导管长度	3 米或6 米
机箱尺寸	446 x 221 x 647 mm
选配件	
报警灯、光电开关、底座、喷头支架	